



nyloprint® WF-H

POLYESTERTRÄGER

Plattenstärke: 0,80 mm (0.031 inch) weitere auf Anfrage
0,95 mm (0.037 inch)

Anwendungsgebiete

- ▶ Etikettendruck
- ▶ Rotationsbuchdruck
- ▶ Matrizen für die Blindprägung

Eigenschaften

- ▶ wasserauswaschbar
- ▶ Flexible Folienplatte (Polyester)

Technische Daten

Plattenstärke	Härte Platte Shore D	Relief- tiefe:	Tonwert- umfang:	Rasterweite max.	Freistehende Linie	Freistehender Punkt
0,80 mm (0,031 inch)	73	0,50 mm (0,020 inch)	2-95 %	60 l/cm	100 µm	200 µm
0,95mm (0,037 inch)	68	0,65 mm (0,026 inch)	2-95 %	60 l/cm	100 µm	200 µm



6 pt	·	·	·
8 pt	·	·	·
9 pt	·	·	·
10 pt	·	·	·
12 pt	·	·	·
	0,1 mm	0,5 mm	1,0 mm

**NYLO
PRINT**



WF-H

12 pt	·	·	·
10 pt	·	·	·
9 pt	·	·	·
8 pt	·	·	·
6 pt	·	·	·

