



nyloprint® WS

STAHLTRÄGER

Plattenstärke: 0,73 mm (0,029 inch)
0,94 mm (0,037 inch)
weitere auf Anfrage

Anwendungsgebiete

- ▶ Letterset im Wertpapierdruck
- ▶ Bedrucken von Tuben, Bechern, Dosen
- ▶ Etikettendruck
- ▶ Endformatdruck

Eigenschaften

- ▶ wasserauswaschbar
- ▶ Stahlträgerplatte

Technische Daten

Platten- stärke	Härte Platte Shore D	Relief- tiefe:	Tonwert- umfang:	Rasterweite max.	Freistehende Linie	Freistehender Punkt
0,73 mm (0,029 inch)	77	0,46 mm (0,018 inch)	2-95 %	60 l/cm	100 µm	200 µm
0,94mm (0,037 inch)	73	0,67 mm (0,026 inch)	2-95 %	60 l/cm	100 µm	200 µm



6 pt	·	·	·
8 pt	·	·	·
9 pt	·	·	·
10 pt	·	·	·
12 pt	·	·	·
	0,1 mm	0,5 mm	1,0 mm

**NYLO
PRINT
WS**



12 pt	·	·	·
10 pt	·	·	·
9 pt	·	·	·
8 pt	·	·	·
6 pt	·	·	·

